

超声波清洗器

产品特点:

清洗器采用单片机软件操作
清洗器降音盖、外壳、清洗槽均采用优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、超声频率、超声频率自动转换时间、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）
清洗器电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，工作更稳定
清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低
可选三种组合超声频率有 20/40/60KHz、28/45/80KHz、28/45/100KHz、45/80/100KHz



技术参数:

型号	KQ-300VDE
容量	10L
内槽尺寸	300*240*150mm
外形尺寸	320*264*380mm
标配超声频率	45/80/100KHz
超声转换时间	1-999S
超声功率	300W
超声功率可调范围	40-100%
加热功率	600W
温度设定范围	室温-80℃
水位显示	30-120mm
工作时间	1-480min
其他配置	清洗网篮、手控进排水、降音盖、220V/50Hz 电源



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区万顺路2089弄20号
电话：021-67865155 31393201
手机：18917875155 18964005752
传真：021-67865155 邮编：201403
邮箱：yaoyuju@wx17.net
网址：www.shwx17.com